

					2MXM40A2V1B	2MXM50A2V1B	2MXM68A2V1B
Geluidsdrukniveau op 1 m	Verwarmen	Nom.	dB(A)	48	50	48	
	Koelen	Nom.	dB(A)	46	48	48	
Standaard-accessoires	Montagehandleiding			1	1	1	
	Zakje schroeven			1	1	1	
	Aftapplug			1	1	1	
	Montage verloopstuk				1	1	
	Afvoerdop (1)					6	
	Afvoerdop (2)					3	
Koudemiddel	Vulling		tCO2eq			1.35	
	GWP			675	675	675	
	Inhoud		kg	0.88	1.15	2.00	
	Type			R-32	R-32	R-32	
Werkingsbereik	Koelen		Max.	°C DB	46	46	
			Min.	°C DB	-10	-10	
Koelleidingmaten	Hoogteverschil	IU - IU	Max.	m	7.5	7.5	
			Max.	m	15	15	
	Bijkomende koelmiddelvulling		kg/m	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 20 m)	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 20 m)	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 30 m)	
	Totale leidinglengte	Systeem	Werkelijk	m	30	50	
Compressor	Type			Hermetisch gesloten swingcompressor	Hermetisch gesloten swingcompressor	Hermetisch gesloten swingcompressor	
Afmetingen	Unit		Breedte	mm	852	974	
			Diepte	mm	350	408	
			Hoogte	mm	552	734	
Gewicht	Unit			kg	36	60	
Power supply	Fase				1~	1~	
	Frequentie			Hz	50	50	
	Spanning			V	220-240	220-240	
Opmerkingen				(1) - Van één kamer	(1) - Van één kamer	(1) - Van één kamer	