

					3MXM40A2V1B	3MXM52A2V1B	3MXM68A2V1B
Geluidsdrukkniveau op 1 m	Verwarmen	Nom.	dB(A)	47	47	48	
	Koelen	Nom.	dB(A)	46	46	48	
Standaard-accessoires	Montagehandleiding			1	1	1	
	Zakje schroeven			1	1	1	
	Aftapplug			1	1	1	
	Montage verloopstuk			1	1	1	
	Afvoerdop (1)			6	6	6	
	Afvoerdop (2)			3	3	3	
Koudemiddel	GWP			675	675	675	
	Inhoud			kg 1.80	1.80	2.00	
	Type			R-32	R-32	R-32	
Werkingsbereik	Koelen		Max.	°C DB 46	46	46	
			Min.	°C DB -10	-10	-10	
Koelleidingmaten	Hoogteverschil	IU - IU	Max.	m 7.5	7.5	7.5	
			Max.	m 15	15	15	
	Bijkomende koelmiddelvulling			kg/m 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 30 m)	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 30 m)	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 30 m)	
	Totale leidinglengte	Systeem	Werkelijk	m 50 (2)	50 (2)	50	
Afmetingen	Unit		Breedte	mm 974	974	974	
			Diepte	mm 408	408	408	
			Hoogte	mm 734	734	734	
Compressor	Type			Hermetisch gesloten swingcompressor	Hermetisch gesloten swingcompressor	Hermetisch gesloten swingcompressor	
Gewicht	Unit			kg 57	57	62	
Power supply	Fase			1~	1~	1~	
	Frequentie			Hz 50	50	50	
	Spanning			V 220-240	220-240	220-240	
Opmerkingen				(1) - Van één kamer	(1) - Van één kamer	(1) - Van één kamer	