

					4MXM68A2V1B	4MXM80A2V1B
Geluidsdrukkniveau op 1 m	Verwarmen	Nom.	dB(A)	49	49	
	Koelen	Nom.	dB(A)	48	48	
Standaard-accessoires	Montagehandleiding			1	1	
	Zakje schroeven			1	1	
	Aftapplug			1	1	
	Montage verloopstuk			1	1	
	Afvoerdop (1)			6	6	
	Afvoerdop (2)			3	3	
Koudemiddel	GWP			675	675	
	Inhoud		kg	2.00	2.40	
	Type			R-32	R-32	
Werkingsbereik	Koelen		Max. °C DB	46	46	
			Min. °C DB	-10	-10	
Koelleidingmaten	Hoogteverschil	IU - IU	Max. m	7.5	7.5	
			Max. m	15	15	
	Bijkomende koelmiddelvulling		kg/m	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 30 m)		
	Totale leidinglengte	Systeem	Werkelijk m	60	70	
Afmetingen	Unit		Breedte mm	974	974	
			Diepte mm	408	408	
			Hoogte mm	734	734	
Compressor	Type			Hermetisch gesloten swingcompressor	Hermetisch gesloten swingcompressor	
Gewicht	Unit			kg	63	
Power supply	Fase			1~	1~	
	Frequentie			Hz	50	
	Spanning			V	220-240	
Opmerkingen				(1) - Van één kamer	(1) - Van één kamer	
				(2) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik	(2) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik	
				(3) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening	(3) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening	
				(4) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen	(4) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen	