

					2MXM40A2V1B	2MXM50A2V1B	2MXM68A2V1B
Geluidsdrukniveau op 1 m	Verwarmen		Nom.	dB(A)	48	50	48
	Koelen		Nom.	dB(A)	46	48	48
Standaard-accessoires	Montagehandleiding				1	1	1
	Zakje schroeven				1	1	1
	Aftapplug				1	1	1
	Montage verloopstuk					1	1
	Afvoerdop (1)						6
Afvoerdop (2)						3	
Koudemiddel	Vulling			tCO2eq			1.35
	GWP				675	675	675
	Inhoud			kg	0.88	1.15	2.00
	Type				R-32	R-32	R-32
Werkingsbereik	Koelen		Max.	°C DB	46	46	46
			Min.	°C DB	-10	-10	-10
Koelleidingmaten	Hoogteverschil		IU - IU	Max.	m	7.5	7.5
				Max.	m	15	15
Bijkomende koelmiddelvulling			kg/m	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 20 m)	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 20 m)	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 30 m)	
Totale leidinglengte		Systeem	Werkelijk	m	30	30	50
Compressor	Type				Hermetisch gesloten swingcompressor	Hermetisch gesloten swingcompressor	Hermetisch gesloten swingcompressor
Afmetingen	Unit		Breedte	mm	852	852	974
			Diepte	mm	350	350	408
			Hoogte	mm	552	552	734
Gewicht	Unit			kg	36	41	60
Power supply	Fase				1~	1~	1~
	Frequentie				Hz	50	50
	Spanning				V	220-240	220-240
Opmerkingen					(1) - Van één kamer	(1) - Van één kamer	(1) - Van één kamer